

Технические условия – АГРЕГАТЫ AVA

	Единицы измерения	AVA 12(M)	AVA 60(M)	AVA 100(M)	AVA 160(M)	AVA 250(M)	AVA 400(M)	AVA 700(M)
Скорость откачки при атмосферном давлении	м3/ч	9	60	100	160	250	450	700
Объем резервуара	литр	70	435	435	435	435	1600	3000
Тип насоса (3 шт. в одном агрегате)	-	AT4A	AT21A	AT40A	AT63B	AT100B	AT160B	AT250B
Установленная мощность	кВт	0,5	2,5	3,5	4,7	9,2	17,0	23
Уровень шума	дБ	65	68	68	70	72	78	80
Количество масла в насосе (х 3 шт.)	литр	0,05	0,5	0,5	2,0	2,0	6,0	6,0
Диаметр входа	мм	20	40	40	40	40	G3"	G3"
Диаметр выхода	мм	20	G1"	G1"	G1"	G1"	G2"	G2"
Масса агрегата	кг	150	383	412	498	563	1169	1500
Предельный вакуум в резервуаре	гПа/%	100/90	30/97					
Диапазон установки вакуумных порогов	%	0÷90	0÷90					
Электропитание	В/Гц	230V 50Hz	3x400 V/ 50Hz					